



AANLEVERSPECIFICATIES

BOUWHEKBANNERS

Afmetingen Bouwhekanners

Bouwhekbanner (standaard)	338 x 175 cm
Bouwhekbanner 220	212 x 175 cm
Bouwhekbanner 120	338 x 100 cm

Aanleverspecificaties

Kleurmodus	CMYK
Resolutie	300 DPI
Letter grootte	Minimaal 30 pt
Tekst	Tekst in het ontwerp moet zijn omgezet naar letteromtrekken/ contouren, zodat dit een afbeelding/vector is.
Kleur zwart	Voor een diep zwarte kleur is de volgende kleuropbouw nodig: C50% M40% Y40% K100%
Transparantie	Transparantie in een ontwerp kan voor problemen zorgen. Mocht u toch gebruik willen maken van transparantie in het ontwerp, vlak dan transparanties af.
Veiligheidsmarge	Houd rekening met de positie van de ringen. Plaats belangrijke tekst/afbeeldingen minimaal 7 cm binnen de snijlijn.
Programma	Wij raden aan om gebruik te maken van Adobe Illustrator, Adobe InDesign of Adobe Photoshop.
Bestandstype	Lever uw bestand als een druk klaar .PDF bestand aan.

Specificaties Bouwhekbanner

Materiaal	PVC (510 g/m ²) of Mesh (260 g/m ²)
Toepassing	Waterbestendig en UV-bestendig Binnen- en buitengebruik
Afwerking	Rand is omgezoomd Ringen om de 30 cm
Extra	Brandcertificaat B1